

一、技术参数偏离表怎么填

- 1、填写技术参数偏离表的步骤如下：
- 2、首先点击打开“EXCEL表格”软件，新建一个表格框架。
- 3、然后输入表格标题文字内容：技术偏离表。选中然后点击“合并居中”。
- 4、接着填写公司的基本信息和填表日期。
- 5、再填写表格表头第一行的文字内容。
- 6、然后填写“序列号”和“日期”两列的文字内容。
- 7、根据招标要求的技术规格和配置，对照招标文件上的内容，逐项填写偏离说明。
- 8、偏离说明填写“无偏离”或者“正偏离”。
- 9、响应程度：根据招标参数，投标参数优于的话可以填写“优于”或“正偏离”。和招标参数一致的话填写“响应”或“无偏离”。比招标参数低的话填写“低于”或“负偏离”。
- 10、最后按照招标文件要求的货物规格要求填写第一列，第二列货物投标规格最好全部按照第一列的招标货物规格写，第三列都填符合。这样得分会比较高。

二、不允许负偏离是什么意思

"不允许负偏离"是指在某种标准或规定下，不允许某个数值或指标偏离指定范围或要求偏向更低的一侧。这种限制通常用于控制风险或确保符合某些规定，以维护安全、合规性或质量标准。

三、正偏离和负偏离有什么区别

其区别为：1定义不同，正偏离是指向正方向偏离。负偏离是指向负方向偏离。2应用不同，介绍向负方向偏离就用负偏离。介绍向正方向偏离就用正偏离。

四、标书正偏离和负偏离是什么意思

正偏离是优于需求的报价，负偏离是比需求的报价要差。举个例子：如投标参加最高限价是5元，某参标单位A的报价是4.5元，那它的报价是正偏离。如某参标单位B的报价是5.1元，它就是负偏离。一般正偏离优于无偏离，无偏离优于负偏离，商务技术偏离也一样。

五、偏离率的计算公式

1、偏离率=（当日收盘价 - N日内移动平均价）÷N日内移动平均价×100%。

2、式中的N日按照选定的移动平均线日数确定。由计算公式可以看出，当股价在移动平均线之上时，称为正偏离率，反之称为负偏离率，当股价与移动平均线重合，偏离率为零。

3、偏离率是用百分比来表示价格与MA间的偏离程度（差距率）。一般来说，偏离率越大，说明股价相对MA涨幅越大。